



**ULTRA
CRETE**

Flowpoint vloeimortel: uw kasseien liggen voor het leven



De enige vloeimortel met een kwaliteitslabel in Groot-Brittannië

- **Stabiel.** Uw kasseien komen niet meer los.
- **Snel.** Open voor het verkeer na 4 uur.
- **Milieuvriendelijk.**
Geen vervuiling.



Of u nu een plein, weg of oprit aanlegt: u wilt zeker zijn dat uw kasseien jarenlang keurig blijven liggen. Dat kan nu dankzij Flowpoint: de vloeimortel die stabiliteit geeft, snel uithardt én heel gemakkelijk is in gebruik.



VOORDELEN VAN FLOWPOINT

Flowpoint: goed poeder!

Flowpoint is een voorgemengd poeder van cement en hulpstoffen. Het is uiterst eenvoudig in gebruik. Gewoon water toevoegen, mengen in een molen en de vloeimortel in de voegen gieten. **Gemakkelijker kan niet.**

Maximale stabiliteit

De vloeibare Flowpoint-mix kruipt tot in de kleinste voeg. Hierdoor hecht hij zich maximaal op de kasseien. Die zitten na de uitharding muurvast. Ook op de steilste hellingen. En ze blijven stabiel. Zelfs wanneer u de weg of oprit afspuist met een hogedrukreiniger komen uw kasseien niet los. **Een hele geruststelling.**

Minimaal tijdverlies


Flowpoint hardt snel uit. Razendsnel. Vier uur nadat u de vloeimortel hebt aangebracht, mag u uw weg of oprit al opnieuw vrijgeven voor het verkeer. Zelfs een vrachtwagen krijgt de kasseien niet meer los. **Ideaal voor openbare werken.**

Milieuvriendelijk

De vloeimortel is niet schadelijk voor de omgeving, grassen of onkruid. Het bevat immers geen aluminiummetaal, ijzer, koolstof en chloor. Flowpoint is niet giftig en heeft geen vervelende geur.

Betrouwbaar en vorstvrij

Flowpoint bewijst zijn degelijkheid internationaal. In Groot-Brittannië is het de enige vloeimortel die aan de hoogste normen van de overheid voldoet. Zo kreeg het product het **kwaliteitslabel** BS EN ISO 9002:1994. In Scandinavië roemt men Flowpoint vanwege zijn vorstvrij en duurzaam karakter.





FLOWPOINT GEBRUIKEN

Vorbereidend werk

Zorg ervoor dat uw kasseien op een stabiele ondergrond staan. Bijvoorbeeld in gestabiliseerd zand. Verwijder daarna alle losse deeltjes, olie, vet, verf, ... van het oppervlak. Spuit vervolgens zuiver water over de kasseistrook. Verwijder de waterresten en plaats dammetjes zodat de vloeimortel niet kan wegstromen.

Mengen met water

Meng 1 zak van 25 kilo Flowpoint met 5 liter water in een mengmachine. Na drie tot vier minuten is de mortel volledig vloeibaar. U hebt nu 5 tot 15 minuten de tijd om de mortel tussen de voegen van de kasseien te gieten. Let wel: de voegen moeten minimum 30 millimeter diep zijn.

Flowpoint aanbrengen

U vult de voegen tot boven met Flowpoint. U wacht 30 minuten en spoelt het oppervlak af met veel water. Verwijder de overtollige mortel met een harde borstel en water. Klaar! Na vier uur zitten de kasseien muurvast. En mogen er zelfs al vrachtwagens over rijden.

Veiligheid en gezondheid

Flowpoint bevat cement. Dat kan huidirritaties veroorzaken. Draag daarom altijd handschoenen en beschermende kledij. Krijgt u Flowpoint in de ogen? Spoel ze dan meteen overvloedig met zuiver water. Houdt de pijn aan? Raadpleeg dan een dokter.



**ULTRA
CRETE**



ULTRA CRETE

LABO TESTRESULTATEN

Duur	Temperatuur	Druksterkte
Na 2 uur	20 °C	4 N/mm ²
Na 24 uur	20 °C	10 N/mm ²
Na 3 dagen	20 °C	15 N/mm ²
Na 7 dagen	20 °C	25 N/mm ²
Na 28 dagen	20 °C	49,6 N/mm ²

Inkrimping	0,6
Elasticiteit	19200 N/mm ²
Tijd om aan te brengen	5-15 minuten*
Tijd om zich te zetten	30 minuten*

* Afhankelijk van de temperatuur

Vorm	Poeder
Verpakking	In zakken van 25 kilogram
Opslag	Op droge plek met temperaturen tussen 5 en 35 graden. 6 maanden houdbaar in de rekken.
Eindvolume	Ongeveer 13,9 liter
Dichtheid	2250 kg/m ³
Kleur	Lichtgrijs of houtskool



De enige vloermortel met een kwaliteitslabel in Groot-Brittannië!



Invoerder : **NIJST NV** Taunusweg 12, B-3740 Munsterbilzen
Tel.: 0032 (0)89/41 62 79 - Fax : 0032 (0)89/41 71 14 - E-mail : info@nijst-natuursteen.be - www.nijst-natuursteen.be